

Etiquetado semiautomático de dos caras de alta eficacia, fácil de manejar

Especificaciones :

Precio	Contacto con nosotros
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	China
Cantidad mínima para ordenar	1
Términos de pago	T/T,L/C,D/P
Capacidad de suministro	1000
Detalle de Envío	3días-7días
detalles del empaque	Caja de madera o pellets de madera, según las necesidades de los clientes

Introducción detallada :

Descripción general

Esta máquina es adecuada para el etiquetado de un solo lado y de ambos lados de botellas planas, botellas cuadradas y botellas de forma especial, como botellas de miel, botellas planas de champú, botellas planas de aceite lubricante, botellas redondas de desinfectante para manos, etc.

Puede realizar el etiquetado en ambos lados al mismo tiempo, lo que puede mejorar la eficiencia de la producción y es ampliamente utilizado en los alimentos, productos químicos diarios, cosméticos, medicina y otras industrias.

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un fabricante experimentado de máquinas de etiquetado y soluciones en China.

Aplicación

1.Etiquetas aplicables: etiqueta autoadhesiva, película autoadhesiva, código de supervisión electrónico, código de barras, etc.

2.Productos aplicables: productos que requieren la colocación de etiquetas en el plano lateral y la superficie de arco grande del lado.

3.Industrias de aplicación: ampliamente utilizado en alimentos, cosméticos, química diaria, electrónica, medicina, hardware, plásticos y otras industrias.

4.Ejemplos de aplicación: etiquetado de botellas exprimidas de miel, etiquetado de botellas planas de champú, etiquetado de botellas planas de lubricante, etiquetado de botellas planas de champú, etc.

Imagen de la máquina



Características principales

1. Función potente, una máquina puede realizar el etiquetado de una y dos caras de tres tipos de productos (botella plana, botella cuadrada, botella de forma especial).
2. Utiliza moldes para colocar las botellas para garantizar la precisión de la posición, la operación de

estilo tonto, y no hay requisitos técnicos para los trabajadores.

3. Equipado con un cilindro de prensado de botellas para garantizar la entrega estable del producto y eliminar eficazmente el error inherente a la altura de la botella.

4. Equipado con un mecanismo de anulación del cilindro para garantizar la precisión del etiquetado, eliminar eficazmente las burbujas de aire y garantizar que la cabeza y la cola de la etiqueta estén bien sujetas.

5. Control inteligente, seguimiento fotoeléctrico automático, con funciones de no etiquetado de objetos, corrección automática de no etiquetas y detección automática de etiquetas, para evitar el desperdicio de etiquetas y la falta de las mismas.

6. El material principal del equipo es acero inoxidable y aleación de aluminio de alto grado, que se ajusta a las especificaciones de producción GMP, y tiene una estructura general firme y una hermosa apariencia.

Parámetros técnicos

Precisión de etiquetado	±1,0 mm (excluyendo los errores de dimensión del producto y de la etiqueta)
Velocidad de etiquetado	0-30 piezas/minuto (Dependiendo del material y del tamaño de la etiqueta)
Rango de tamaño de producto aplicable	L: 20-250mm, W: 30-90mm, H: 60-280mm
Rango de tamaño de la etiqueta	Longitud: 20-100mm
	Altura: 20-100mm
Fuente de alimentación aplicable	AC220V 50Hz, 600W
Dimensiones totales	Aproximadamente 1300×1450×1500mm
Peso total	Alrededor de 130kg