

Selladora automática de cuatro patas de acero al carbono de alta productividad y fácil manejo

Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad mínima para ordenar	1 set
Términos de pago	T/T
Detalle de Envío	5 días - 20 días
detalles del empaque	Caja de madera estándar para la exportación o caja de cartón.

Introducción detallada :

Solución:

Máquina automática de sellado de cartón de cuatro patas + máquina de sellado de cartón con tapa plegable.

Adecuada para varias especificaciones de cartón.

Mayor rango de ajuste. Mediante el ajuste de los volantes de elevación y ajuste de la anchura, puede satisfacer las necesidades de sellado de cartón de la mayoría de los tamaños.

La máquina automática de sellado lateral de cuatro esquinas está equipada con cuatro motores de transporte, y está emparejada con una cinta transportadora de fricción duradera y fuerte, que no sólo cambia la capacidad de carga, sino que también transporta más suavemente, y está llena de poder para completar la operación de producción.

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es un proveedor experimentado de máquinas de sellado de cartón y soluciones en China.

Especificación:

Modelo	HYXS-7050
Voltaje (V/HZ)	AC 110V/220V,50~60HZ
Potencia (W)	720
Presión de gas (MPa)	0.55~0.6
Tamaño de la caja aplicable (mm)	L: 260-700mm, W: 200-500mm,H: 180-500mm
Altura de la mesa de trabajo (mm)	550-630mm
Velocidad de encintado?m/min?	20
Cinta adhesiva utilizada	BOPP, PVC, KRAFT PAPER TAPE
Ancho de la cinta adhesiva (mm)	48mm?60mm?72mm

Peso del paquete?kg?	2.5-3.0
Dimensión externa (L*A*H)	1955*1340*1330mm
Peso neto (kg)	400
Modelo	HYZ5050
Suministro de energía	AC220V/50?AC110V/60Hz 420W
Dimensión máxima del embalaje	500(W)* 500(H)* 600(L)mm
Dimensión mínima del embalaje	200(W)*160 (H)*200 (L)mm
Presión de aire	2/3L? 5Kg/cm ²
Altura de la mesa de trabajo	600-700mm
velocidad	18m/min
Ancho de la cinta adhesiva	48mm. 60mm. 75mm
Tamaño de la máquina	2836×1010×?1600-1700?MM