Máquina automática de sellado y corte en forma de L con molde de tamaño personalizado CE

Especificaciones :

Precio	Contacto
Nombre de la marca	Hanyi
Lugar de origen	Shanghai, China
Cantidad minima para ordenar	1 juego
Términos de pago	T/T
Detalle de Envio	5 días - 20 días
detalles del empaque	Estuche de madera de exportación estándar o caja de cartón.

Introducción detallada :

Selladora y cortadora automática en forma de L

Descripción del dispositivo:

1. La máquina de sellado y corte en forma de L totalmente automática se utiliza ampliamente en la línea de montaje de producción y embalaje, con una alta eficiencia de trabajo.
2. La cortadora adopta un cuchillo de aleación de aluminio antiadherente recubierto de teflón y resistente a las altas temperaturas, y el sellado no se dividirá, no coqueará, no fumará y no causará contaminación.
3. 3. Equipado con detección importada fotoeléctrica y relé. (Usando el fotoeléctrico Omron de tipo poste).
4. Alimentación automática, y la longitud se puede ajustar automáticamente por un interruptor de retardo.
5. Equipado con un motor de inducción para recoger automáticamente los residuos.
6. Cuando el tamaño del paquete cambia, el ajuste es muy simple, y no hay necesidad de cambiar el molde y el fabricante de bolsas.
7. La cuchilla de sellado y corte está equipada con un dispositivo anti-corte, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el corte incorrecto del paquete.
8. Es adecuada para el envasado retráctil en masa en las industrias de software, álbumes de fotos, impresión, farmacéutica y otras.

Parámetros de la máquina de embalaje:

Modelo	L450	L550	L650
Suministro de energía	220/50-60HZ	220/50-60HZ	220/50-60HZ
Uso de la electricidad	220v	220v	220v
Potencia	1.35KW	1.35KW	1.7KW
Velocidad de envasado	15-30 bolsas/min	15-30 bolsas/min	15-30 bolsas/min
Tamaño máximo de embalaje H	<150mm	<15mm	<150mm
Tamaño máximo de embalaje L+H(H<150mm)	<500mm	<600mm	< 700mm
Tamaño máximo del embalaje W+H(H<150mm)	<400mm	<500mm	< 600mm
Tamaño de la cuchilla de sellado L*A (mm)	550*450	650*550	750*650mm
Tamaño de la máquina (longitud*ancho*altura)	1650*800*1450mm	1750*900*1450mm	2050*1000*1450mm
Peso total	300kg	350kg	400KG

Película retráctil de prueba	POF/PVC	POF/PVC	POF/PE

Horno de retracción

Descripción del dispositivo:
Esta máquina tiene las funciones de envolver, sellar y cortar automáticamente, y envasar por contracción de la piel de los productos de un solo paquete a la vez.
Los productos envasados por esta máquina son intuitivos, cómodos de transportar y de bajo coste.
Esta máquina se utiliza ampliamente en el envasado de medicamentos, alimentos, bebidas, artículos de papelería, necesidades diarias, cosméticos, herramientas de hardware, productos electrónicos y otros artículos.
Adopta material de aislamiento térmico importado y tubo de radiador importado para la calefacción, y adopta la disipación de calor circulante, para que el calentamiento sea más uniforme. Ahorro de energía y alta eficiencia (más del 15% de ahorro de energía); la temperatura de contracción y la velocidad de transmisión del motor son estables y ajustables, y el rango de ajuste es amplio; el dispositivo original de chorro de aire. Por lo tanto, este producto tiene las características de diseño avanzado, rendimiento extremadamente estable y fiable, buen efecto de encogimiento del embalaje, estructura novedosa y hermosa, operación y mantenimiento convenientes, etc.

Características:
A: Protección: Puede reducir la posibilidad de que el producto sea abierto y robado.
B: Limpieza: Puede evitar la contaminación con polvo, lo que es especialmente importante para los productos de higiene y los alimentos.
C: Aspecto: Puede envasarse con productos de diferentes formas para aumentar su belleza y sensación de valor.
D: Colectivo: El uso de envases colectivos tiene el efecto de un transporte conveniente y la compra de grandes cantidades a la vez.
E: Resistencia a la humedad: Puede prevenir el grado relativo de resistencia a la humedad, especialmente en los envases de cartón.
F: Seguridad y durabilidad: puede estar en contacto directo con los alimentos, puede proteger el sabor original y almacenar durante mucho tiempo

Parámetros del horno de retracción:

Modelo	BSP4525L	BSP5530L	6530 Tipo alargado
Suministro de energía	380v 50-60HZ	380v 50-60HZ	380v 50-60HZ
Potencia	10KW	12KW	15KW
Tamaño del horno de retracción (longitud*ancho*altura)	1500x450x250mm	1500*550*300mm	2100*650*300mm
Tamaño del producto (ancho * alto)	400x200mm	500x250mm	600*200mm
Velocidad de transferencia	0-15m/min	0-15m/min	0-15m/min
Material de transporte	Cinta de malla. Rodillo de cadena. Teflón	Cinta de malla. Rodillo de cadena. Teflón	Cinta de malla. Rodillo de cadena. Teflón
Carga de transporte	25kg max	25kg max	25kg max
Tamaño de la máquina (longitud*ancho*altura)	19000x700x1350mm	1900x800x1500mm	2500*900*1350mm
Peso total	185kg	260kg	270kg
Película retráctil aplicable	POF.PVC	POF.PVC	POF.PVC

Shanghai Hanyi Engineering Equipment Company es uno de los proveedores más experimentados de máquinas de llenado y soluciones en China.